

## TECHNICKÝ LIST



### Montážní lepidlo na obklady a dlažbu WB - 50



Montážní lepidlo na obklady a dlažbu WB - 50 je rychle schnoucí lepidlo na bázi akrylové disperze pro vnitřní i venkovní lepení keramických obkladaček i dlaždic, skla, atd. k většině standardně užívaným savým povrchům. Lepidlo je vhodné pro lepení obkladaček na vertikální plochy a ponechává čas na úpravu pozice. Keramické dlaždice do velikosti 0,45m<sup>2</sup> mohou být lepeny bez použití doplňkových stabilizačních prostředků.

#### Výhody

- Šetrné k životnímu prostředí
- Vysoké prvotní přilnutí
- Nestéká z vertikálních povrchů
- Jednoduchá aplikace
- Odolné vůči vlhkosti
- Odolné vůči jemným vibracím

#### TYPICKÉ POUŽITÍ:

Vhodné pro lepení absorpčních – savých povrchů ve stavebnictví:

- beton
- dřevo
- tradiční omítky
- lepenka
- cihly
- omítka

#### TECHNICKÉ INFORMACE

##### Nevytvrzené:

Složení	disperze na bázi vody obsahující styren/akrylový polymer a neústrojné výplně
Barva a konzistence	hnědožlutá pasta
Hustota	1,45-1,55 g/cm <sup>3</sup>
Aplikační teplota	nad +10°C
Lisovací doba	10 minut
Doba úplného zaschnutí	48 hodin
Viskozita	160 000 mPa*s (+-30 000 mPa*s)
Spotřeba	400 - 800 g/m <sup>2</sup>
Hořlavost	nehořlavé

##### Po vytvrzení:

Obsah sušiny	74 %
Tepelná odolnost spoje po zaschnutí	od -20°C do +70°C

## ZPŮSOB POUŽITÍ

**Příprava povrchu** - Pracovní povrchy musí být rovné, čisté a bez uvolněných částic, zbavené nečistot jako je prach, rez, olejové nečistoty. Veškeré stávající nesoudržné obklady musí být odstraněny před aplikací z důvodu získání potřebné přilnavosti.

### Aplikace -

**Kartuše** - Konec tuby odříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Špičku seříznout dle požadavku šíře spáry nebo tloušťky nanášeného lepidla. Kartuši vložit do aplikační pistole. Lepidlo nanést v pruzích nebo plošně na podklad, který bude lepen. Po nanesení lepidla oba podklady spojit a rovnoměrně a silně přitlačit.

**Čištění** - Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou.

**Upozornění** - K úplnému vytvrzení dojde až 48 hodin po aplikaci.

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód výrobku	Obsah	Obal	Kusů v balení	ks / EURO paleta	EAN kód
5.05.1	310ml	kartuše	12	1440	5 903 518 034 374

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +5 °C do +30°C. Chraňte před mrazem!

Dopravní informace:

Pozemní: ADR/RID: Bez omezení

Námořní: IMDG: Bez omezení

Letecky: Bez omezení

UN číslo: Bez čísla

## BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Dodržujte běžná hygienická opatření. Více informací v bezpečnostním listu, který je k dispozici v SELENA Bohemia s.r.o. na vyžádání.

**S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Likvidace odpadu:** Likvidaci prázdných čistých obalů provádějte na místech určených obcí k ukládání odpadu. Likvidaci obalů znečištěných výrobkem provádějte na skládce nebezpečného odpadu.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.

Selena Bohemia s.r.o., Boženy Němcové 1345, Roudnice nad Labem 413 01

Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 335, e-mail: [info@tytan.cz](mailto:info@tytan.cz) [www.tytan.cz](http://www.tytan.cz)

Montážní lepidlo na obklady a dlažbu

WB-50

1.1.2004

rev. 3.2006